



GALAXY "GX"



For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	BAUDOUIN
Motormodell	4M06G25/5
Zylinder	4
Umdrehung	1500
Hubraum	2.30 l
Ansaugung	Aspirated
Standard Elektroanlage	12 Vdc
Optional Elektroanlage	Vdc
SAE Flanschen	4-7
BMEP	869 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	22.5 kW
LTP Leistung auf Schwungrad netto	24.5 kW
Treibstoffverbrauch 100% (LTP)	7.1 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	6.1 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	4.5 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	3.2 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	2.0 l/h
Elektronische Regler	Standard
Präzisionsklasse	G3
Ölmenge	11.5 l
Kühlerwassermenge	5.0 l
Kühler typ	TR
Wärme zum Kühler	48.0 kW
Abgastemperatur	0.0 kW
Wärme zum Strahlung	0.0 kW
Abgastemperatur	0 °C
Portata Raffreddamento	48.0 m³/min
Verbrennungsluft	1.4 m³/min
Abgasmenge	5.3 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	20.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	16.00 kW
Notstromleistung (LTP)	22.00 kVA
Notstromleistung (LTP)	17.60 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Schalldruckpegel 7 m.	63 dBA

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	1040 mm
Länge	2260 mm
Höhe	1805 mm
Gewicht	980 kg

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	S0L2-G
P.R.P. Leistung	20 kVA
L.T.P. Leistung	22 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS540
Genauigkeit	1 ± %

GRUNDRAHMEN

Modell	GV030HD
Standard Tank	160 l
optionaler Tank	70 l
Extragroß tank*	0 l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	GV030
Abgasschalldämpfer Modell	MSR/a 50
Abgasschalldämpfer Durchmesser	60 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert.

P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528.

L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

