



GALAXY "GX"



À titre d'illustration seulement

MOTEUR

Description	DOOSAN
Modèle moteur	D34_NOSCR
Nombre cylindres	4
Vitesse RPM	1500
Capacité cubique	3.41 l
Admission air	Turbocharged
Voltage standard	12 Vdc
Voltage optionnel	Vdc
Sae	3-11
BMEP	1600 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant nette	54.7 kW
Puissance en secours volant nette	54.7 kW
Cons. carburant à 100% (L.T.P.)	13.9 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	13.9 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	10.6 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	7.3 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	4.2 l/h
Reg. électronique	Standard
Classe de précision	G2
Quantité huile	12.6 l
Capacité antigel moteur	4.7 l
Radiator type	TE
Chaleur depuis le radiateur	0.0 kW
Chaleur depuis l'échappement	0.0 kW
Chaleur irradiée	0.0 kW
Température échappement	0 °C
Portata Raffreddamento	0.0 m³/min
Flux d'air combustion	0.0 m³/min
Flux gaz d'échappement	0.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	5

DONNÉES PRINCIPALES

Puissance en continue (PRP)	60.00 kVA
Puissance en continue (PRP)	48.00 kW
Puissance en Stand-by (LTP)	60.00 kVA
Puissance en Stand-by (LTP)	48.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Pression sonore à 7 m.	65 dBA

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1040 mm
Longueur	2560 mm
Hauteur	1805 mm
Poids	1430 kg

ALTERNATEUR

Description	STAMFORD
Modèle alternateur	S1L2-Y
Puissance P.R.P.	62.5 kVA
Puissance L.T.P.	68.8 kVA
Connexion	Series star
Phases	3FN
Enroulement	311
Numéro de bornes	12 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	AS540
Précision	1 ± %

CHÂSSIS

Modèle	GV060HD
Réservoir Standard	160 l
Réservoir Optionnel	70 l
Réservoir Surdimensionné*	800 l

CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	GV060
Modèle silencieux	MSR/a 65
Diamètre sortie silencieux	76 mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0.8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0.850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée:** Puissance maximum définie par l'ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir pour un temps d'utilisation limité sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d'heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise.

