



## FOX "FOX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Описание                             | PERKINS    |
| Модель двигателя                     | 403A-15G2  |
| Количество цилиндров                 | 3          |
| RPM скорость                         | 1500       |
| Объем двигателя                      | 1.50 l     |
| Забор воздуха                        | Aspirated  |
| Стандартное напряжение               | 12 Vdc     |
| Дополнительное напряжение            | Vdc        |
| Sae                                  | 4-7        |
| ВМЕР                                 | 746 kPa    |
| Охлаждение                           | вода       |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 13.8 kW    |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 15.2 kW    |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 5.0 l/h    |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)        | 4.3 l/h    |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)         | 3.1 l/h    |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)         | 2.2 l/h    |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)         | 1.5 l/h    |
| электронный регулятор                | On request |
| Класс точности                       | G2         |
| Количество масла                     | 6.0 l      |
| Емкость антифриза в двигателе        | 2.6 l      |
| Тип радиатора                        | TR         |
| Тепло к радиатору                    | 14.6 kW    |
| Тепло от выхлопных                   | 11.6 kW    |
| Тепло от радиатора                   | 4.0 kW     |
| Температура выхлопных газов          | 580 °C     |
| Portata Raffreddamento               | 0.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании          | 1.0 m³/min |
| Поток выхлопных газов                | 2.2 m³/min |
| TA Luft                              | N          |
| TA Luft/2                            | N          |
| EPA                                  | N          |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 15.00 kVA      |
| Непр. мощность (PRP)        | 12.00 kW       |
| Непр. мощность (LTP)        | 16.50 kVA      |
| Непр. мощность (LTP)        | 13.20 kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 400 - 50 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 63 dBA         |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 770 mm  |
| Длина  | 1660 mm |
| Высота | 1330 mm |
| Вес    | 610 kg  |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | S0L1-P      |
| P.R.P. Мощность       | 15 kVA      |
| L.T.P. Мощность       | 16.5 kVA    |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS540       |
| Точность              | 1 ± %       |

## БАЗА КАДР

|            |       |
|------------|-------|
| Модель     | FOX   |
| Стандарт   | 50 l  |
| Опция      | 600 l |
| Негабарит* | 0 l   |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Модель кожуха               | FOX    |
| Данные глушителя            | F50/02 |
| Диаметр глушителя на выходе | 50 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.