



## GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Описание                             | BAUDOUIN     |
| Модель двигателя                     | 4M06G55/5    |
| Количество цилиндров                 | 4            |
| RPM скорость                         | 1500         |
| Объем двигателя                      | 2.30 l       |
| Забор воздуха                        | Turbocharged |
| Стандартное напряжение               | 12 Vdc       |
| Дополнительное напряжение            | Vdc          |
| Sae                                  | 3-11         |
| ВМЕР                                 | 1843 kPa     |
| Охлаждение                           | вода         |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 47.0 kW      |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 52.0 kW      |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 13.3 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)        | 11.9 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)         | 8.9 l/h      |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)         | 6.0 l/h      |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)         | 3.2 l/h      |
| электронный регулятор                | Стандартный  |
| Класс точности                       | G3           |
| Количество масла                     | 9.2 l        |
| Емкость антифриза в двигателе        | 5.0 l        |
| Тип радиатора                        | TR           |
| Тепло к радиатору                    | 82.4 kW      |
| Тепло от выхлопных                   | 0.0 kW       |
| Тепло от радиатора                   | 0.0 kW       |
| Температура выхлопных газов          | 550 °C       |
| Portata Raffreddamento               | 102.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании          | 2.7 m³/min   |
| Поток выхлопных газов                | 9.7 m³/min   |
| TA Luft                              | N            |
| TA Luft/2                            | N            |
| EPA                                  | N            |

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 50.00 kVA      |
| Непр. мощность (PRP)        | 40.00 kW       |
| Непр. мощность (LTP)        | 55.00 kVA      |
| Непр. мощность (LTP)        | 44.00 kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 400 - 50 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 63 dBA         |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1040 mm |
| Длина  | 2260 mm |
| Высота | 1805 mm |
| Вес    | 1150 kg |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | UCI224E     |
| P.R.P. Мощность       | 60 kVA      |
| L.T.P. Мощность       | 63 kVA      |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1 ± %       |

## БАЗА КАДР

|            |         |
|------------|---------|
| Модель     | GV030HD |
| Стандарт   | 160 l   |
| Опция      | 70 l    |
| Негабарит* | 0 l     |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Модель кожуха               | GV030    |
| Данные глушителя            | MSR/a 50 |
| Диаметр глушителя на выходе | 60 mm    |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.