



## CRICKET "СК"



Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Описание                             | BAUDOUIN    |
| Модель двигателя                     | 4M06G25/5   |
| Количество цилиндров                 | 4           |
| RPM скорость                         | 1500        |
| Объем двигателя                      | 2.30 l      |
| Забор воздуха                        | Aspirated   |
| Стандартное напряжение               | 12 Vdc      |
| Дополнительное напряжение            | Vdc         |
| Sae                                  | 4-7         |
| ВМЕР                                 | 869 kPa     |
| Охлаждение                           | вода        |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 22.5 kW     |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 24.5 kW     |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.)        | 7.1 l/h     |
| Расход топлива. 100% (P.R.P.)        | 6.1 l/h     |
| Расход топлива. 75% (P.R.P.)         | 4.5 l/h     |
| Расход топлива. 50% (P.R.P.)         | 3.2 l/h     |
| Расход топлива. 25% (P.R.P.)         | 2.0 l/h     |
| электронный регулятор                | Стандартный |
| Класс точности                       | G3          |
| Количество масла                     | 11.5 l      |
| Емкость антифриза в двигателе        | 5.0 l       |
| Тип радиатора                        | TR          |
| Тепло к радиатору                    | 48.0 kW     |
| Тепло от выхлопных                   | 0.0 kW      |
| Тепло от радиатора                   | 0.0 kW      |
| Температура выхлопных газов          | 0 °C        |
| Portata Raffreddamento               | 48.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании          | 1.4 m³/min  |
| Поток выхлопных газов                | 5.3 m³/min  |
| TA Luft                              | N           |
| TA Luft/2                            | N           |
| EPA                                  | N           |

Stage 6: ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Непр. мощность (PRP)        | 20.00 kVA      |
| Непр. мощность (PRP)        | 16.00 kW       |
| Непр. мощность (LTP)        | 22.00 kVA      |
| Непр. мощность (LTP)        | 17.60 kW       |
| VAC - HZ - cos(fi)          | 400 - 50 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 70 dBA         |

## размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 930 mm  |
| Длина  | 2100 mm |
| Высота | 1280 mm |
| Вес    | 720 kg  |

## ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | S0L2-G      |
| P.R.P. Мощность       | 20 kVA      |
| L.T.P. Мощность       | 22 kVA      |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS540       |
| Точность              | 1 ± %       |

## БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | CK20 |
| Стандарт   | 90 l |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

## кожух &amp; шумоглушитель

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Модель кожуха               | CK20   |
| Данные глушителя            | F60/00 |
| Диаметр глушителя на выходе | 60 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.