



POWERFULL "B"



For illustrative purposes only

MOTOR

Beschreibung	FPT IVECO
Motormodell	N67TE8P
Zylinder	6
Umdrehung	1800
Hubraum	6.70 l
Ansaugung	Turbocharged
Standard Elektroanlage	24 Vdc
Optional Elektroanlage	Vdc
SAE Flanschen	3-11½
BMEP	2354 kPa
Kühlsystem	Wasser
PRP Leistung auf Schwungrad netto	229.5 kW
Notleistung (E.P.) am Schwungrad netto	253.5 kW
Treibstoffverbrauch 100% (E.P.)	63.8 l/h
Treibstoffverbrauch 100% (PRP)	55.8 l/h
Treibstoffverbrauch 75% (PRP)	41.8 l/h
Treibstoffverbrauch 50% (PRP)	28.8 l/h
Treibstoffverbrauch 25% (PRP)	16.2 l/h
Elektronische Regler	Standard
Präzisionsklasse	G3
Ölmenge	17.0 l
Kühlerwassermenge	8.0 l
Kühler typ	TR
Wärme zum Kühler	133.1 kW
Abgastemperatur	162.5 kW
Wärme zum Strahlung	18.7 kW
Abgastemperatur	730 °C
Portata Raffreddamento	312.0 m³/min
Verbrennungsluft	15.2 m³/min
Abgasmenge	53.5 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

StageAlle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einen Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

HAUPTDATEN

Dauerleistung (PRP)	270.00 kVA
Dauerleistung (PRP)	216.00 kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	295.00 kVA
Notstrom-Aggregat (E.P.)	236.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	416 - 60 - 0.8

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Breite	1110 mm
Länge	2620 mm
Höhe	1785 mm
Gewicht	1830 kg

GENERATOR

Beschreibung	STAMFORD
Generatormodell	UCDI274K
P.R.P. Leistung	291.0 kVA
E.P. Leistung	312.0 kVA
Anschluss Wicklung	Series star
Phase Nr.	3FN
Wicklung	311
Klemme Nummer	12 nr.
IP Schutzgrad	23
Elektronische Regler	AS440
Genauigkeit	1.0 ± %

GRUNDRAHMEN

Modell	T2
Standard Tank	520 l
optionaler Tank	0 l
Extragroß tank*	0 l

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Haube Modell	SENZA COFANO
Abgasschalldämpfer Modell	MS 15
Abgasschalldämpfer Durchmesser	70.0 mm

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30% , Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. **P.R.P.:** Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. **E.P. - Notstrom-Aggregat:** Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

