



“ ”



IMAGE NOT AVAILABLE

For illustrative purposes only

MOTOR

Table with 2 columns for motor specifications and values, mostly showing 0.00 or 0.0.

HAUPTDATEN

Table with 3 columns for main data: Parameter, Value, Unit. Includes Dauerleistung (PRP), Notstrom-Aggregat (E.P.), and VAC - HZ - cos(fi).

DIMENSIONEN UND GEWICHT

Table with 2 columns for dimensions and weight, mostly empty rows.

GENERATOR

Table with 2 columns for generator specifications, mostly empty rows.

GRUNDRAHMEN

Table with 2 columns for frame specifications, mostly empty rows.

HAUBE & AUSPUFFTOPF

Table with 2 columns for hood and muff specifications, mostly empty rows.

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-100 m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30% , Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. E.P. - Notstrom-Aggregat: Dies ist die maximale Leistung, die ein Aggregat für eine begrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr unter Einhaltung der Wartungsintervalle und unter den vom Hersteller vorgegebenen Umgebungsbedingungen erbringen kann. Die Anzahl der Stunden pro Jahr wird vom Motorenhersteller bestimmt. Die durchschnittliche Leistungsabgabe über die Zeit muss unter den vom Motorenhersteller festgelegten Prozentsätzen liegen. Überlastung ist nicht erlaubt.

Alle Daten sind Nominal und bezieht sich auf einer Modell mit Standard Ausstattung und Vertragfrei. Auf Grund der konstanten Produktaktualisierung VISA S.p.a. wird die Daten modifizieren ohne die Änderung mitzuteilen.

