



# P 1500 S

## DONNÉES TECHNIQUES P 1500 S



### POWERFULL "S"



À titre d'illustration seulement

### MOTEUR

Description	PERKINS
Modèle moteur	4012-46TAG2A
Nombre cylindres	12
Vitesse RPM	1800
Capacité cubique	45.84 l
Admission air	Turbocharged
Voltage standard	24 Vdc
Voltage optionnel	Vdc
Sae	00-18
BMEP	1936 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant nette	1208.0 kW
Puissance E.P. volant nette	1335.0 kW
Cons. carburant à 100% (E.P.)	344.0 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	315.0 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	251.0 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	246.0 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	169.0 l/h
Reg. électronique	Standard
Classe de précision	G3
Quantité huile	177.0 l
Capacité antigel moteur	73.0 l
Radiator type	TR
Chaleur depuis le radiateur	758.0 kW
Chaleur depuis l'échappement	1015.0 kW
Chaleur irradiée	96.0 kW
Température échappement	403 °C
Portata Raffreddamento	1608.0 m <sup>3</sup> /min
Flux d'air combustion	125.0 m <sup>3</sup> /min
Flux gaz d'échappement	287.0 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

### DONNÉES PRINCIPALES

Puissance en continue (PRP)	<b>1505.00</b> kVA
Puissance en continue (PRP)	<b>1204.00</b> kW
Puissance d'urgence (E.P.)	<b>1656.00</b> kVA
Puissance d'urgence (E.P.)	<b>1324.80</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	<b>440 - 60 - 0.8</b>
Pression sonore à 7 m.	<b>78.0</b> dBA

### DIMENSIONS ET POIDS

### ALTERNATEUR

Description	STAMFORD
Modèle alternateur	PI734B
Puissance P.R.P.	1625.0 kVA
Puissance E.P.	1740.0 kVA
Connexion	Star
Phases	3FN
Enroulement	312
Numéro de bornes	6 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	MX341
Précision	1.0 ± %

### CHÂSSIS

Modèle	ST60
Réservoir Standard	0 l
Réservoir Optionnel	0 l
Réservoir Surdimensionné*	0 l

### CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	C60/08/01
Modèle silencieux	MS 45
Diamètre sortie silencieux	219.0 mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **E.P. - Emergency power - Puissance d'urgence:** Il s'agit de la puissance maximale qu'un groupe électrogène peut fournir pendant un nombre limité d'heures par an tout en respectant les intervalles de maintenance stipulés dans les conditions environnementales fixées par le fabricant. Le nombre d'heures par an est déterminé par le fabricant du moteur. La puissance moyenne sur la durée doit être inférieure aux pourcentages fixés par le fabricant du moteur. La surcharge n'est pas autorisée.

Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel

