



# V 380 GX

## DONNÉES TECHNIQUES V 380 GX



### GALAXY "GX"



À titre d'illustration seulement

### MOTEUR

Description	VOLVO-PENTA
Modèle moteur	TAD1343GE
Nombre cylindres	6
Vitesse RPM	1800
Capacité cubique	12.78 l
Admission air	Turbocharged
Voltage standard	24 Vdc
Voltage optionnel	Vdc
Sae	1-14
BMEP	1900 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant nette	353.0 kW
Puissance E.P. volant nette	388.0 kW
Cons. carburant à 100% (E.P.)	92.8 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	84.0 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	63.0 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	43.3 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	24.8 l/h
Reg. électronique	Standard
Classe de précision	G3
Quantité huile	36.0 l
Capacité antigel moteur	0.0 l
Radiator type	TR
Chaleur depuis le radiateur	163.0 kW
Chaleur depuis l'échappement	263.0 kW
Chaleur irradiée	22.0 kW
Température échappement	446 °C
Portata Raffreddamento	0.0 m <sup>3</sup> /min
Flux d'air combustion	28.0 m <sup>3</sup> /min
Flux gaz d'échappement	0.0 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

### DONNÉES PRINCIPALES

Puissance en continue (PRP)	<b>400.00</b> kVA
Puissance en continue (PRP)	<b>320.00</b> kW
Puissance d'urgence (E.P.)	<b>425.00</b> kVA
Puissance d'urgence (E.P.)	<b>340.00</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	<b>380 - 60 - 0.8</b>
Pression sonore à 7 m.	<b>72.0</b> dBA

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1600 mm
Longueur	4310 mm
Hauteur	2560 mm
Poids	4740 kg

### ALTERNATEUR

Description	STAMFORD
Modèle alternateur	S4L1D-F
Puissance P.R.P.	400.0 kVA
Puissance E.P.	425.0 kVA
Connexion	Series star
Phases	3FN
Enroulement	311
Numéro de bornes	12 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	AS440
Précision	1.0 ± %

### CHÂSSIS

Modèle	GV151/00/00
Réservoir Standard	800 l
Réservoir Optionnel	0 l
Réservoir Surdimensionné*	1800 l

### CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	GV151
Modèle silencieux	MSR/a 125
Diamètre sortie silencieux	140.0 mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **E.P. - Emergency power - Puissance d'urgence:** Il s'agit de la puissance maximale qu'un groupe électrogène peut fournir pendant un nombre limité d'heures par an tout en respectant les intervalles de maintenance stipulés dans les conditions environnementales fixées par le fabricant. Le nombre d'heures par an est déterminé par le fabricant du moteur. La puissance moyenne sur la durée doit être inférieure aux pourcentages fixés par le fabricant du moteur. La surcharge n'est pas autorisée.

Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel

