



GALAXY "GX"



IMAGE NOT AVAILABLE

À titre d'illustration seulement

MOTEUR

Description	HYUNDAI(DOOSAN)
Modèle moteur	DP222LCF
Nombre cylindres	12
Vitesse RPM	1800
Capacité cubique	21.93 l
Admission air	Turbocharged
Voltage standard	24 Vdc
Voltage optionnel	Vdc
Sae	1-14
BMEP	2290 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant nette	715.0 kW
Puissance E.P. volant nette	790.0 kW
Cons. carburant à 100% (E.P.)	203.8 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	183.2 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	134.4 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	91.3 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	49.1 l/h
Reg. électronique	Standard
Classe de précision	G3
Quantité huile	42.0 l
Capacité antigel moteur	23.0 l
Radiator type	TR
Chaleur depuis le radiateur	479.0 kW
Chaleur depuis l'échappement	718.0 kW
Chaleur irradiée	73.0 kW
Température échappement	493 °C
Portata Raffreddamento	1050.0 m ³ /min
Flux d'air combustion	58.6 m ³ /min
Flux gaz d'échappement	130.0 m ³ /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DONNÉES PRINCIPALES

Puissance en continue (PRP)	840.00 kVA
Puissance en continue (PRP)	672.00 kW
Puissance d'urgence (E.P.)	930.00 kVA
Puissance d'urgence (E.P.)	744.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	480 - 60 - 0.8
Pression sonore à 7 m.	80.0 dBA

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1860 mm
Longueur	5520 mm
Hauteur	2570 mm
Poids	6260 kg

ALTERNATEUR

Description	STAMFORD
Modèle alternateur	S6L1D-C
Puissance P.R.P.	1000.0 kVA
Puissance E.P.	1088.0 kVA
Connexion	Star
Phases	3FN
Enroulement	312
Numéro de bornes	6 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	MX322
Précision	0.5 ± %

CHÂSSIS

Modèle	GV201
Réservoir Standard	950 l
Réservoir Optionnel	120 l
Réservoir Surdimensionné*	2500 l

CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	GV201/00/1
Modèle silencieux	MSR/a 150
Diamètre sortie silencieux	168.0 mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **E.P. - Emergency power - Puissance d'urgence:** Il s'agit de la puissance maximale qu'un groupe électrogène peut fournir pendant un nombre limité d'heures par an tout en respectant les intervalles de maintenance stipulés dans les conditions environnementales fixées par le fabricant. Le nombre d'heures par an est déterminé par le fabricant du moteur. La puissance moyenne sur la durée doit être inférieure aux pourcentages fixés par le fabricant du moteur. La surcharge n'est pas autorisée.

