



## P 301 GX



## GALAXY "GX"



Immagine a solo scopo illustrativo

## MOTORE

Descrizione	PERKINS
Modello motore	1506A-E88TAG5
Numero cilindri	6
Giri al min.	1800
Cilindrata	8.80 l
Aspirazione	Turbo
Tensione standard	24 Vdc
Tensione opzionale	Vdc
Sae	1-14
Pressione media effettiva	2462 kPa
Raffreddamento	Acqua
Potenza P.R.P. al volano netta	300.0 kW
Potenza E.P. al volano netta	333.0 kW
Consumi al 100% (E.P.)	85.7 l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	77.1 l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	56.8 l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	38.9 l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
Regolatore elettronico	Standard
Classe di precisione	G2
Q.tà lubrificante	41.0 l
Capienza antigelo motore	13.9 l
Tipo radiatore	TR
Calore dal radiatore	224.0 kW
Calore dallo scarico	259.0 kW
Calore irradiato	16.0 kW
Temperatura fumi	512 °C
Portata Raffreddamento	482.0 m <sup>3</sup> /min
Portata aria di combustione	23.6 m <sup>3</sup> /min
Portata fumi di combustione	59.6 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

## DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	<b>340.00</b> kVA
Potenza continua (PRP)	<b>272.00</b> kW
Potenza di emergenza (E.P.)	<b>375.00</b> kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	<b>300.00</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	<b>208 - 60 - 0.8</b>
Pressione sonora a 7 m.	<b>76.0</b> dBA

## DIMENSIONI E PESO

Larghezza	1350 mm
Lunghezza	4270 mm
Altezza	2370 mm
Peso	3340 kg

## ALTERNATORE

Descrizione	MECC ALTE
Modello alternatore	ECO38-3LN/4
Potenza PRP	380.0 kVA
Potenza E.P.	402.0 kVA
Tipo collegamento	Parallel star
Numero fasi	3FN
Avvolgimenti	12STD
Numero terminali	12 nr.
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	DSR
Precisione	1.0 ± %

## TELAIO

Modello	GV121
Serbatoio standard	500 l
Serbatoio optional	0 l
Serbatoio Fuori sagoma*	0 l

## CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	GV121/00/1
Modello silenziatore	MSR/a 100
Diametro uscita silenziatore	114.0 mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosφ.0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'installazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. **P.R.P. - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile:** E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. **E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza:** E' la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.

