



V 700 GX

SCHEDE TECNICHE V 700 GX



GALAXY "GX"



Immagine a solo scopo illustrativo

DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	700.00 kVA
Potenza continua (PRP)	560.00 kW
Potenza di emergenza (E.P.)	770.00 kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	616.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Pressione sonora a 7 m.	75.0 dBA

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	1860 mm
Lunghezza	5520 mm
Altezza	2570 mm
Peso	6560 kg

ALTERNATORE

Descrizione	STAMFORD
Modello alternatore	S6L1D-C
Potenza PRP	810.0 kVA
Potenza E.P.	860.0 kVA
Tipo collegamento	Star
Numero fasi	3FN
Avvolgimenti	312
Numero terminali	6 nr.
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	MX322
Precisione	0.5 ± %

TELAIO

Modello	GV201
Serbatoio standard	950 l
Serbatoio optional	120 l
Serbatoio Fuori sagoma*	2500 l

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	GV201/00/1
Modello silenziatore	MSR/a 150
Diametro uscita silenziatore	168.0 mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosφ.0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'installazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. **P.R.P. - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile:** E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. **E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza:** E' la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

MOTORE

Descrizione	VOLVO-PENTA
Modello motore	TWD1645GE
Numero cilindri	6
Giri al min.	1500
Cilindrata	16.12 l
Aspirazione	Turbo
Tensione standard	24 Vdc
Tensione opzionale	Vdc
Sae	1-14
Pressione media effettiva	3100 kPa
Raffreddamento	Acqua
Potenza P.R.P. al volano netta	595.0 kW
Potenza E.P. al volano netta	654.0 kW
Consumi al 100% (E.P.)	152.1 l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	138.4 l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	106.5 l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	74.6 l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	39.5 l/h
Regolatore elettronico	Standard
Classe di precisione	G3
Q.tà lubrificante	48.0 l
Capienza antigelo motore	25.0 l
Tipo radiatore	TR
Calore dal radiatore	405.0 kW
Calore dallo scarico	473.0 kW
Calore irradiato	26.0 kW
Temperatura fumi	501 °C
Portata Raffreddamento	684.0 m ³ /min
Portata aria di combustione	43.5 m ³ /min
Portata fumi di combustione	106.0 m ³ /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.

