



FOX "FOX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|---|-------------|
| Описание | PERKINS |
| Модель двигателя | 404A-22G1 |
| Количество цилиндров | 4 |
| RPM скорость | 1800 |
| Объем двигателя | 2.22 l |
| Забор воздуха | Aspirated |
| Стандартное напряжение | 12 Vdc |
| Дополнительное напряжение | Vdc |
| Sae | 4-7½ |
| ВМЕР | 658 kPa |
| Охлаждение | вода |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 21.6 kW |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 23.9 kW |
| Расход топлива. 100% (E.P.) | 7.3 l/h |
| Расход топлива. 100% (P.R.P) | 6.4 l/h |
| Расход топлива. 75% (P.R.P) | 4.8 l/h |
| Расход топлива. 50% (P.R.P) | 3.5 l/h |
| Расход топлива. 25% (P.R.P) | 0.0 l/h |
| электронный регулятор | On request |
| Класс точности | G2 |
| Количество масла | 10.6 l |
| Емкость антифриза в двигателе | 3.6 l |
| Тип радиатора | TR |
| Тепло к радиатору | 19.9 kW |
| Тепло от выхлопных | 16.6 kW |
| Тепло от радиатора | 3.8 kW |
| Температура выхлопных газов | 440 °C |
| Portata Raffreddamento | 39.6 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании | 1.7 m³/min |
| Поток выхлопных газов | 4.3 m³/min |
| TA Luft | N |
| TA Luft/2 | N |
| EPA | N |

Stage ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP) | 18.30 kVA |
| Непр. мощность (PRP) | 14.64 kW |
| Аварийное питание (E.P.) | 20.10 kVA |
| Аварийное питание (E.P.) | 16.08 kW |
| VAC - HZ - cos(fi) | 380 - 60 - 0.8 |
| Звуковое давление 7 метров. | 69.0 dBA |

размеры и вес

| | |
|--------|---------|
| Ширина | 770 mm |
| Длина | 1660 mm |
| Высота | 1330 mm |
| Вес | 680 kg |

ГЕНЕРАТОР

| | |
|-----------------------|-------------|
| Описание | STAMFORD |
| Модель алтернатора | S0L2-G |
| P.R.P. Мощность | 18.3 kVA |
| E.P. Мощность | 20.1 kVA |
| Подключение | Series star |
| Число фаз | 3FN |
| Обмотка | 311 |
| Номер терминала | 12 nr. |
| Защита IP | 23 |
| электронный регулятор | AS540 |
| Точность | 1.0 ± % |

БАЗА КАДР

| | |
|------------|-------|
| Модель | FOX |
| Стандарт | 50 l |
| Опция | 600 l |
| Негабарит* | 0 l |

кожух & шумоглушитель

| | |
|-----------------------------|---------|
| Модель кожуха | FOX |
| Данные глушителя | F50/02 |
| Диаметр глушителя на выходе | 50.0 mm |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

