



F 250 GX



GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	FPT IVECO
Модель двигателя	N67TE8P
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1500
Объем двигателя	6.70 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	2607 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	216.0 kW
Аварийная мощность (E.P.) на маховике	238.2 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	57.2 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	51.5 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	38.8 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	24.9 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	14.4 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	17.0 l
Емкость антифриза в двигателе	8.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	135.0 kW
Тепло от выхлопных	152.1 kW
Тепло от радиатора	16.0 kW
Температура выхлопных газов	714 °C
Portata Raffreddamento	246.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	12.8 m³/min
Поток выхлопных газов	44.5 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	250.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	200.00 kW
Аварийное питание (E.P.)	275.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	220.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Звуковое давление 7 метров.	69.0 dBA

размеры и вес

Ширина	1350 mm
Длина	3770 mm
Высота	2370 mm
Вес	2710 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	MECC ALTE
Модель алтернатора	ECO38 2M4 C
P.R.P. Мощность	250.0 kVA
E.P. Мощность	275.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	12STD
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	DSR
Точность	1.0 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV121
Стандарт	500 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV121
Данные глушителя	MSR/a 80
Диаметр глушителя на выходе	89.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

