



DS 800 GX



GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	HYUNDAI(DOOSAN)
Модель двигателя	DP222CB
Количество цилиндров	12
RPM скорость	1500
Объем двигателя	21.93 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	0-18
ВМЕР	2900 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	663.0 kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	748.0 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	190.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	168.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	127.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	93.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	50.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	75.0 l
Емкость антифриза в двигателе	24.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	439.0 kW
Тепло от выхлопных	536.0 kW
Тепло от радиатора	38.0 kW
Температура выхлопных газов	520 °C
Portata Raffreddamento	1266.0 m ³ /min
Расход воздуха при сжигании	44.0 m ³ /min
Поток выхлопных газов	123.0 m ³ /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	800.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	640.00 kW
Аварийное питание (E.P.)	900.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	720.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Звуковое давление 7 метров.	72.0 dBA

размеры и вес

Ширина	1940 mm
Длина	5800 mm
Высота	2550 mm
Вес	7500 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S6L1D-D
P.R.P. Мощность	940.0 kVA
E.P. Мощность	1010.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX322
Точность	0.5 ± %

БАЗА КАДР

Модель	GV300
Стандарт	400 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV300
Данные глушителя	MSR/A 250
Диаметр глушителя на выходе	273.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

