



POWERFULL "B"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|---|--------------|
| Описание | DEUTZ |
| Модель двигателя | BF4M1013EC |
| Количество цилиндров | 4 |
| RPM скорость | 1800 |
| Объем двигателя | 4.80 l |
| Забор воздуха | Turbocharged |
| Стандартное напряжение | 12 Vdc |
| Дополнительное напряжение | 24 Vdc |
| Sae | 3-11½ |
| ВМЕР | 1539 kPa |
| Охлаждение | вода |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 97.7 kW |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 102.7 kW |
| Расход топлива. 100% (E.P.) | 27.5 l/h |
| Расход топлива. 100% (P.R.P) | 26.0 l/h |
| Расход топлива. 75% (P.R.P) | 19.9 l/h |
| Расход топлива. 50% (P.R.P) | 14.4 l/h |
| Расход топлива. 25% (P.R.P) | 9.2 l/h |
| электронный регулятор | On request |
| Класс точности | A1 |
| Количество масла | 13.0 l |
| Емкость антифриза в двигателе | 7.2 l |
| Тип радиатора | TR |
| Тепло к радиатору | 73.3 kW |
| Тепло от выхлопных | 79.5 kW |
| Тепло от радиатора | 0.0 kW |
| Температура выхлопных газов | 475 °C |
| Portata Raffreddamento | 108.0 m³/min |
| Расход воздуха при сжигании | 0.0 m³/min |
| Поток выхлопных газов | 20.0 m³/min |
| TA Luft | N |
| TA Luft/2 | N |
| EPA | N |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP) | 111.00 kVA |
| Непр. мощность (PRP) | 88.80 kW |
| Аварийное питание (E.P.) | 117.00 kVA |
| Аварийное питание (E.P.) | 93.60 kW |
| VAC - HZ - cos(fi) | 208 - 60 - 0.8 |

размеры и вес

| | |
|--------|---------|
| Ширина | 960 mm |
| Длина | 2120 mm |
| Высота | 1580 mm |
| Вес | 1160 kg |

ГЕНЕРАТОР

| | |
|-----------------------|---------------|
| Описание | STAMFORD |
| Модель алтернатора | UCI274C |
| P.R.P. Мощность | 112.5 kVA |
| E.P. Мощность | 120.0 kVA |
| Подключение | Parallel star |
| Число фаз | 3FN |
| Обмотка | 311 |
| Номер терминала | 12 nr. |
| Защита IP | 23 |
| электронный регулятор | AS440 |
| Точность | 1.0 ± % |

БАЗА КАДР

| | |
|------------|-------|
| Модель | T1 |
| Стандарт | 160 l |
| Опция | 0 l |
| Негабарит* | 0 l |

кожух & шумоглушитель

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха | SENZA COFANO |
| Данные глушителя | MS 15 |
| Диаметр глушителя на выходе | 70.0 mm |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

