



## F 105 GX



### GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

Описание	FPT IVECO
Модель двигателя	F36ETVP03
Количество цилиндров	4
RPM скорость	1500
Объем двигателя	3.60 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	12 Vdc
Дополнительное напряжение	24 Vdc
Sae	3-11½
ВМЕР	2610 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	84.8 kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	93.4 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	23.8 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	21.8 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	15.8 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	10.7 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	6.1 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	9.5 l
Емкость антифриза в двигателе	5.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	0.0 kW
Тепло от выхлопных	73.5 kW
Тепло от радиатора	13.0 kW
Температура выхлопных газов	740 °C
Portata Raffreddamento	0.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	7.6 m³/min
Поток выхлопных газов	0.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	<b>100.00</b> kVA
Непр. мощность (PRP)	<b>80.00</b> kW
Аварийное питание (E.P.)	<b>110.00</b> kVA
Аварийное питание (E.P.)	<b>88.00</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	<b>400 - 50 - 0.8</b>
Звуковое давление 7 метров.	<b>65.0</b> dBA

### размеры и вес

Ширина	1140 mm
Длина	3060 mm
Высота	2200 mm
Вес	1770 kg

### ГЕНЕРАТОР

Описание	LEROY SOMER
Модель алтернатора	TAL044D
P.R.P. Мощность	100.0 kVA
E.P. Мощность	110.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	6
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	R180
Точность	0.5 ± %

### БАЗА КАДР

Модель	GV100HD
Стандарт	360 l
Опция	120 l
Негабарит*	0 l

### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV100
Данные глушителя	MSR/a 80
Диаметр глушителя на выходе	89.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

