



### POWERFULL "U"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Описание                                  | MITSUBISHI                |
| Модель двигателя                          | S16R-PTA2                 |
| Количество цилиндров                      | 16                        |
| RPM скорость                              | 1800                      |
| Объем двигателя                           | 65.37 l                   |
| Забор воздуха                             | Turbocharged              |
| Стандартное напряжение                    | 24 Vdc                    |
| Дополнительное напряжение                 | Vdc                       |
| Sae                                       | 00-21                     |
| ВМЕР                                      | 1814 kPa                  |
| Охлаждение                                | вода                      |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная      | 1775.0 kW                 |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 1950.0 kW                 |
| Расход топлива. 100% (E.P.)               | 504.0 l/h                 |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)              | 458.0 l/h                 |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)               | 348.0 l/h                 |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)               | 247.0 l/h                 |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)               | 0.0 l/h                   |
| электронный регулятор                     | Стандартный               |
| Класс точности                            | G3                        |
| Количество масла                          | 230.0 l                   |
| Емкость антифриза в двигателе             | 170.0 l                   |
| Тип радиатора                             | TE                        |
| Тепло к радиатору                         | 1057.0 kW                 |
| Тепло от выхлопных                        | 1272.0 kW                 |
| Тепло от радиатора                        | 127.0 kW                  |
| Температура выхлопных газов               | 0 °C                      |
|   | 0.0                       |
| Расход воздуха при сжигании               | 145.0 m <sup>3</sup> /min |
| Поток выхлопных газов                     | 384.0 m <sup>3</sup> /min |
| TA Luft                                   | N                         |
| TA Luft/2                                 | N                         |
| EPA                                       | N                         |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP)     | <b>2070.00</b> kVA    |
| Непр. мощность (PRP)     | <b>1656.00</b> kW     |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>2280.00</b> kVA    |
| Аварийное питание (E.P.) | <b>1824.00</b> kW     |
| VAC - HZ - cos(fi)       | <b>460 - 60 - 0.8</b> |

### размеры и вес

### ГЕНЕРАТОР

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Описание              | STAMFORD   |
| Модель алтернатора    | PI734E     |
| P.R.P. Мощность       | 2255.0 kVA |
| E.P. Мощность         | 2415.0 kVA |
| Подключение           | Star       |
| Число фаз             | 3FN        |
| Обмотка               | 312        |
| Номер терминала       | 6 nr.      |
| Защита IP             | 23         |
| электронный регулятор | MX341      |
| Точность              | 1.0 ± %    |

### БАЗА КАДР

|            |      |
|------------|------|
| Модель     | ST60 |
| Стандарт   | 0 l  |
| Опция      | 0 l  |
| Негабарит* | 0 l  |

### кожух & шумоглушитель

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха               | SENZA COFANO |
| Данные глушителя            | MS 65        |
| Диаметр глушителя на выходе | 406.0 mm     |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

