



## F 400 GX



### GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

Описание	FPT IVECO
Модель двигателя	C13TE3A
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1800
Объем двигателя	12.90 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1-14
ВМЕР	1976 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	360.0 kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	398.0 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	108.7 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	98.1 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	77.3 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	55.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	35.0 l
Емкость антифриза в двигателе	19.5 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	170.0 kW
Тепло от выхлопных	328.3 kW
Тепло от радиатора	17.4 kW
Температура выхлопных газов	450 °C
Portata Raffreddamento	510.0 m <sup>3</sup> /min
Расход воздуха при сжигании	32.9 m <sup>3</sup> /min
Поток выхлопных газов	85.5 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	<b>420.00</b> kVA
Непр. мощность (PRP)	<b>336.00</b> kW
Аварийное питание (E.P.)	<b>462.00</b> kVA
Аварийное питание (E.P.)	<b>369.60</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	<b>440 - 60 - 0.8</b>
Звуковое давление 7 метров.	<b>74.0</b> dBA

### размеры и вес

Ширина	1600 mm
Длина	4310 mm
Высота	2560 mm
Вес	4550 kg

### ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S4L1D-E
P.R.P. Мощность	435.0 kVA
E.P. Мощность	470.0 kVA
Подключение	Series star
Число фаз	3FN
Обмотка	311
Номер терминала	12 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	AS440
Точность	1.0 ± %

### БАЗА КАДР

Модель	GV151/00/00
Стандарт	800 l
Опция	0 l
Негабарит*	1800 l

### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV151
Данные глушителя	MSR/a 125
Диаметр глушителя на выходе	140.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

