



## V 450 GX



### GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Описание                                  | VOLVO-PENTA              |
| Модель двигателя                          | TAD1345GE-B              |
| Количество цилиндров                      | 6                        |
| RPM скорость                              | 1500                     |
| Объем двигателя                           | 12.78 l                  |
| Забор воздуха                             | Turbocharged             |
| Стандартное напряжение                    | 24 Vdc                   |
| Дополнительное напряжение                 | Vdc                      |
| Sae                                       | 1-14                     |
| ВМЕР                                      | 2500 kPa                 |
| Охлаждение                                | вода                     |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная      | 388.0 kW                 |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 431.0 kW                 |
| Расход топлива. 100% (E.P.)               | 100.6 l/h                |
| Расход топлива. 100% (P.R.P)              | 90.5 l/h                 |
| Расход топлива. 75% (P.R.P)               | 68.2 l/h                 |
| Расход топлива. 50% (P.R.P)               | 46.0 l/h                 |
| Расход топлива. 25% (P.R.P)               | 25.1 l/h                 |
| электронный регулятор                     | Стандартный              |
| Класс точности                            | G3                       |
| Количество масла                          | 36.0 l                   |
| Емкость антифриза в двигателе             | 0.0 l                    |
| Тип радиатора                             | TR                       |
| Тепло к радиатору                         | 145.0 kW                 |
| Тепло от выхлопных                        | 268.0 kW                 |
| Тепло от радиатора                        | 15.0 kW                  |
| Температура выхлопных газов               | 475 °C                   |
| Portata Raffreddamento                    | 0.0 m <sup>3</sup> /min  |
| Расход воздуха при сжигании               | 26.8 m <sup>3</sup> /min |
| Поток выхлопных газов                     | 0.0 m <sup>3</sup> /min  |
| TA Luft                                   | N                        |
| TA Luft/2                                 | N                        |
| EPA                                       | N                        |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP)        | <b>451.00</b> kVA     |
| Непр. мощность (PRP)        | <b>360.80</b> kW      |
| Аварийное питание (E.P.)    | <b>501.00</b> kVA     |
| Аварийное питание (E.P.)    | <b>400.80</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)          | <b>400 - 50 - 0.8</b> |
| Звуковое давление 7 метров. | <b>70.0</b> dBA       |

### размеры и вес

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 1600 mm |
| Длина  | 4310 mm |
| Высота | 2560 mm |
| Вес    | 4850 kg |

### ГЕНЕРАТОР

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Описание              | STAMFORD    |
| Модель алтернатора    | HCI5C       |
| P.R.P. Мощность       | 500.0 kVA   |
| E.P. Мощность         | 520.0 kVA   |
| Подключение           | Series star |
| Число фаз             | 3FN         |
| Обмотка               | 311         |
| Номер терминала       | 12 nr.      |
| Защита IP             | 23          |
| электронный регулятор | AS440       |
| Точность              | 1.0 ± %     |

### БАЗА КАДР

|            |             |
|------------|-------------|
| Модель     | GV151/00/00 |
| Стандарт   | 800 l       |
| Опция      | 0 l         |
| Негабарит* | 1800 l      |

### кожух & шумоглушитель

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Модель кожуха               | GV151     |
| Данные глушителя            | MSR/a 125 |
| Диаметр глушителя на выходе | 140.0 mm  |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

