



POWERFULL "B"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|---|---------------------------|
| Описание | VOLVO-PENTA |
| Модель двигателя | TAD1641GE-B |
| Количество цилиндров | 6 |
| RPM скорость | 1800 |
| Объем двигателя | 16.12 l |
| Забор воздуха | Turbocharged |
| Стандартное напряжение | 24 Vdc |
| Дополнительное напряжение | Vdc |
| Sae | 1-14 |
| ВМЕР | 2100 kPa |
| Охлаждение | вода |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 485.0 kW |
| Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная | 546.0 kW |
| Расход топлива. 100% (E.P.) | 133.0 l/h |
| Расход топлива. 100% (P.R.P) | 115.0 l/h |
| Расход топлива. 75% (P.R.P) | 85.0 l/h |
| Расход топлива. 50% (P.R.P) | 58.0 l/h |
| Расход топлива. 25% (P.R.P) | 33.0 l/h |
| электронный регулятор | Стандартный |
| Класс точности | G3 |
| Количество масла | 48.0 l |
| Емкость антифриза в двигателе | 33.0 l |
| Тип радиатора | TR |
| Тепло к радиатору | 32.0 kW |
| Тепло от выхлопных | 373.0 kW |
| Тепло от радиатора | 185.0 kW |
| Температура выхлопных газов | 435 °C |
| Portata Raffreddamento | 707.0 m ³ /min |
| Расход воздуха при сжигании | 42.0 m ³ /min |
| Поток выхлопных газов | 79.0 m ³ /min |
| TA Luft | N |
| TA Luft/2 | N |
| EPA | N |

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Непр. мощность (PRP) | 570.00 kVA |
| Непр. мощность (PRP) | 456.00 kW |
| Аварийное питание (E.P.) | 642.00 kVA |
| Аварийное питание (E.P.) | 513.60 kW |
| VAC - HZ - cos(fi) | 208 - 60 - 0.8 |

размеры и вес

| | |
|--------|---------|
| Ширина | 1300 mm |
| Длина | 3400 mm |
| Высота | 2250 mm |
| Вес | 4250 kg |

ГЕНЕРАТОР

| | |
|-----------------------|---------------|
| Описание | STAMFORD |
| Модель алтернатора | HC15F |
| P.R.P. Мощность | 738.0 kVA |
| E.P. Мощность | 806.0 kVA |
| Подключение | Parallel star |
| Число фаз | 3FN |
| Обмотка | 311 |
| Номер терминала | 12 nr. |
| Защита IP | 23 |
| электронный регулятор | AS440 |
| Точность | 1.0 ± % |

БАЗА КАДР

| | |
|------------|-------|
| Модель | T3 |
| Стандарт | 900 l |
| Опция | 0 l |
| Негабарит* | 0 l |

кожух & шумоглушитель

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Модель кожуха | SENZA COFANO |
| Данные глушителя | MS 35 |
| Диаметр глушителя на выходе | 168.0 mm |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

