



BD 500 GX



GALAXY "GX"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	BAUDOUIN
Модель двигателя	6M21G550/5
Количество цилиндров	6
RPM скорость	1500
Объем двигателя	12.54 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	1-14
ВМЕР	3126 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	438.0 kW
Аварийная мощность (E.P.) на маховике	478.0 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	123.1 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	109.5 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	75.3 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	51.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	27.8 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	38.0 l
Емкость антифриза в двигателе	25.0 l
Тип радиатора	TR
Тепло к радиатору	321.9 kW
Тепло от выхлопных	386.4 kW
Тепло от радиатора	62.1 kW
Температура выхлопных газов	580 °C
Portata Raffreddamento	474.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	34.8 m³/min
Поток выхлопных газов	114.8 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa S.p.A. оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	500.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	400.00 kW
Аварийное питание (E.P.)	550.00 kVA
Аварийное питание (E.P.)	440.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Звуковое давление 7 метров.	75.0 dBA

размеры и вес

ГЕНЕРАТОР