



## M 1400 S



### POWERFULL "S"



Фото только в целях иллюстрации

### ДВИГАТЕЛЬ

Описание	MITSUBISHI
Модель двигателя	S12R-PTA2
Количество цилиндров	12
RPM скорость	1500
Объем двигателя	49.03 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-21
ВМЕР	1951 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	1195.0 kW
Аварийная мощность (E.P.) на мах Полезная	1315.0 kW
Расход топлива. 100% (E.P.)	322.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	290.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	200.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	157.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	91.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	180.0 l
Емкость антифриза в двигателе	125.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	698.0 kW
Тепло от выхлопных	816.0 kW
Тепло от радиатора	83.7 kW
Температура выхлопных газов	0 °C
Portata Raffreddamento	1800.0 m <sup>3</sup> /min
Расход воздуха при сжигании	95.0 m <sup>3</sup> /min
Поток выхлопных газов	253.0 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

### ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	<b>1400.00</b> kVA
Непр. мощность (PRP)	<b>1120.00</b> kW
Аварийное питание (E.P.)	<b>1500.00</b> kVA
Аварийное питание (E.P.)	<b>1200.00</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	<b>415 - 50 - 0.8</b>
Звуковое давление 7 метров.	<b>78.0</b> dBA

### размеры и вес

Ширина	2200 mm
Длина	8600 mm
Высота	3400 mm
Вес	16080 kg

### ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	S6L1D-H
P.R.P. Мощность	1400.0 kVA
E.P. Мощность	1500.0 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX322
Точность	0.5 ± %

### БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

### кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	C60
Данные глушителя	MSR/a 200
Диаметр глушителя на выходе	219.0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

