ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

“”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

	0.00
Полезная	0.0
Полезная	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**0.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**0.00**	kW
Аварийное питание (E.P.)	**0.00**	kVA
Аварийное питание (E.P.)	**0.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**- - 0.8**	

размеры и вес

ГЕНЕРАТОР

БАЗА КАДР

кожух & шумоглушитель

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. **P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1. **E.P. - Emergency power - Аварийное питание:** Это максимальная мощность, которую генераторная установка может выдавать в течение ограниченного количества часов в год при соблюдении интервалов технического обслуживания, предусмотренных в условиях окружающей среды, установленных Производителем. Количество часов в году определяется самим производителем двигателя. Средняя мощность за определенное время должна быть ниже процента, установленного производителем двигателя. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.